



CATALOGUE 2021

ÉNERGIE SOLAIRE • ÉCLAIRAGE DEL

Ventes et Service à la clientèle
1-888-400-9863
info@espwattmobile.com

Toutes les photos contenues dans ce document sont à titre indicatif seulement. Les produits peuvent différer légèrement.
*Certaines conditions s'appliquent aux garanties contenues dans ce document. Visitez notre site web pour les détails.

COUVRES-VERRES



- Garde insectes et débris hors de votre verre
- Maintient la température de votre boisson
- Identifie les verres de vos invités
- Paquet de 4

# Modèle	Couleur
ESP4dcB	Bleu
ESP4dcG	Vert
ESP4dcS	Argent

SUPPORTS À VAISSELLE REPLIABLES



- Fait sur mesure pour les éviers de VR
- S'insère dans les petits lavabos doubles de VR (12x10 po.)
- Sans BPA - Va au lave-vaisselle
- Se replie facilement et fait de silicone robuste

# Modèle	Couleur
ESPdishB	Bleu
ESPdishG	Vert
ESPdishS	Argent

FEUILLES POUR BARBECUE



- Retient vos marinades et jus de cuisson
- Nettoyage facile
- Protège vos grilles des résidus collants
- Contient 2 feuilles
- Grandeur BBQ portatif 15,75 x 13 po. ch.
- Réutilisable - Fait de PFTE (no APFO)

Modèle
ESP2bbq

MARCHEPIED REPLIABLE



- Bandes antidérapantes et réfléchissantes
- Supporte un poids maximal de 600 lbs.
- Hauteur ajustable de 7,5 à 9 po.
- Sac de rangement

# Modèle	Dimensions
ESPstep	19 x 11,75 po.

ÉCLAIRAGE DEL

BANDES LUMINEUSES



- Intérieur - Extérieur
- 24 pieds - Bande autocollante
- Bande blanche ou noire



# Modèle	Description
120V-24	Ensemble Multicolore DEL 120V / 12V - 24 pieds
12V-24	Ensemble Multicolore DEL 12V - 24 pieds
24	Bande à éclairage blanc DEL 12V - 24 pieds

*Ajouter au code de produit : W = Blanche B = Noire

Modèles piscines et bateaux disponibles - IP 68

LUMINAIRES

SURFACE Interrupteur On/Off - Gradateur

# Modèle	Description	Dimensions	Intensité
SM-3	Blanc Froid - 3 watts	3,4 x 0,5 po.	250 lm
SM-3W	Bland Chaud - 3 watts	3,4 x 0,5 po.	230 lm
SM-5	Bland Froid - 5 watts	4,7 x 0,5 po.	400 lm
SM-5W	Bland Chaud- 5 watts	4,7 x 0,5 po.	380 lm



ENGASTRABLE Blanc ou Argent - Gradateur

# Modèle	Description	Dimensions	Intensité
RFW-4	Blanche - Blanc Froid	3,4 x 0,5 po.	320 lm
RFW-4W	Blanche - Bland Chaud	3,4 x 0,5 po.	300 lm
RFS-4	Argent - Blanc Froid	3,4 x 0,5 po.	320 lm
RFS-4W	Argent - Blanc Chaud	3,4 x 0,5 po.	300 lm



Éclairage puissant - Économie d'énergie de 90% - Stabilisateur de tension

Photos	Description	# Modèle	Lumens	Consommation (Equivalent)
	G4 6 dels JC10	G4-6 : Blanc Froid 6xG4-6: 6x Blanc Froid G4-6W : Blanc Chaud 6xG4-6W: 6x Blanc Chaud	95 lm 85 lm	1,1 watt (20 watts)
	G4 12 dels	G4-12 : Blanc Froid 6xG4-12 : 6x Blanc Froid G4-12W : Blanc Chaud 6xG4-12W : 6x Blanc Chaud	180 lm 170 lm	2,1 watts (20 watts)
	G4 "L Pin" 12 dels	LG4-12 : Blanc Froid LG4-12W : Blanc Chaud	180 lm 170 lm	2,1 watts (20 watts)
	G4 "Back Pin" 12 Dels	BG4-12 : Blanc Froid BG4-12W : Blanc Chaud	180 lm 170 lm	2,1 watts (20 watts)
	360 degrés G4	360G4-5 : Blanc Froid 6x360G4-5 : 6x Blanc Froid 360G4-5W : Blanc Chaud 6x360G4-5W: 6x Blanc Chaud	50 lm 45 lm	1,1 watt (20 watts)
		360G4-9 : Blanc Froid 360G4-9W : Blanc Chaud	140 lm 130 lm	1,6 watt (20 watts)
		360G4-18 : Blanc Froid 360G4-18W : Blanc Chaud	265 lm 250 lm	3 watts (30 watts)
	12 pouces Base T5	T5-12 : Blanc Froid T5-12W : Blanc Chaud	425 lm 400 lm	5 watts (50 watts)
	18 pouces Base T8	T8-18 : Blanc Froid T8-18W : Blanc Chaud	625 lm 575 lm	6,5 watts (65 watts)
<p>Vous devez retirer le ballast afin d'installer votre néon DEL.</p>				
	Ampoule Baïonnette	BA15S-3W : Blanc Froid BA15S-W3W : Blanc Chaud 1383-3W : Blanc Froid 1383-W3W : Blanc Chaud	250 lm 230 lm 265 lm 250 lm	3 watts (35 watts) 3 watts (35 watts)
	Ampoule 12V	3W : Blanc Froid W3W : Blanc Chaud 5W : Blanc Froid W5W : Blanc Chaud	250 lm 230 lm 425 lm 400 lm	3 watts (35 watts) 5 watts (60 watts)
	12V "Spot"	MR11 : Blanc Froid MR11W : Blanc Chaud	150 lm 130 lm	2 watts (35 watts)
		MR16 : Blanc Froid MR16W : Blanc Chaud	240 lm 220 lm	3 watts (35 watts)

Éclairage puissant - Économie d'énergie de 90% - Stabilisateur de tension

Photos	Description	# Modèle	Intensité	Consommation (Équivalent)
	# 921 # 1141 # 1156 Éclairage directionnel avec base rotative 901, 904, 906, 908, 909, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 939, 1073, 1093, 1129, 1141, 1156, 1159, 1195, 1259, 1295, 1459, 1619, 1651, 1680, 3497, 5007, 5008, 7506, 7527.	ESPLD-multi-12 : Blanc Froid ESPLD-6pack : 6x Blanc Froid multi-12W : Blanc Chaud 6packW : 6x Blanc Chaud	180 lm 170 lm	2,1 watts (20 watts)
	# 921 # 912 901, 904, 906, 908, 909, 914, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 939.	T10-9 : Blanc Froid T10-9W : Blanc Chaud T10-13 : Blanc Froid T10-13W : Blanc Chaud T10-18 : Blanc Froid T10-18W : Blanc Chaud	120 lm 110 lm 170 lm 160 lm 230 lm 220 lm	1,8 watt (20 watts) 2,3 watts (20 watts) 2,8 watts (20 watts)
	# 1141 # 1156 1073, 1003, 1093, 1129, 1141, 1156, 1159, 1195, 1259, 1295, 1459, 1619, 1651, 1680, 3497, 5007, 5008, 7506, 7527.	BA15S-13 : Blanc Froid BA15S-13W : Blanc Chaud BA15S-18 : Blanc Froid BA15S-18W : Blanc Chaud BA15S-18A : Ambre	190 lm 180 lm 265 lm 250 lm 150 lm	2,3 watts (20 watts) 2,8 watts (20 watts)
	# 1142 # 1176 1056, 1076, 1142, 1176, 69, 90.	BA15D-13 : Blanc Froid BA15D-13W : Blanc Chaud BA15D-18 : Blanc Froid BA15D-18W : Blanc Chaud	190 lm 180 lm 265 lm 250 lm	2,3 watts (20 watts) 2,8 watts (20 watts)
	# 1157 198, 1016, 1034, 1154, 1157, 1158, 1606, 1662, 2057, 2357, 2397, 7528.	BAY15D-13 : Blanc Froid BAY15D-13W : Blanc Chaud BAY15D-18 : Blanc Froid BAY15D-18W : Blanc Chaud BAY15D-18A : Ambre BAY15D-18R : Rouge	190 lm 180 lm 265 lm 250 lm 150 lm 150 lm	2,3 watts (20 watts) 2,8 watts (20 watts) 1,8 watt (20 watts)
	Baïonnette 150 degrés # 57 Baïonnette Miniature	BAU15S-18 : Blanc Froid BA9S-5 : Blanc Froid BA9S-5R : Rouge BA9S-5G : Vert	170 lm 50 lm 40 lm 40 lm	1,8 watt (20 watts) 1 watt (15 watts)
	# 194 158, 160, 161, 168, 175, 192, 193, 194, 558, 579, 658, 2821, 2825, 2827, 2886, 3652.	6x194W : Blanc Froid 6x194W : Blanc Chaud F31-360 : Froid ou Chaud(W) F36-F39 : Froid ou Chaud(W) F42 : Froid ou Chaud (W)	50 lm 45 lm 75 lm 110 lm 130 lm	1 watt (15 watts) 1 watt (20 watts) 1,3 watt (20 watts) 1,6 watt (20 watts)
	# 3156 # 3157 3047, 3057, 3155, 3156, 3157, 3357, 3454, 3457, 3757, 4057, 4114, 4157, 5702	3157-27 : Blanc Froid 3157-27W : Blanc Chaud 3157-27R : Rouge	345 lm 325 lm 240 lm	4 watts (40 watts)



1 **Panneaux solaires**
Rigides ou flexibles, nous offrons un vaste choix de modèles.

2 **Régulateur de charge**
Le régulateur protège vos batteries contre la surcharge et les courts-circuits.

3 **Batteries à décharge profonde**
Les batteries à décharge profonde (6V-12V) emmagasinent l'énergie et alimentent vos appareils.

QUELS SONT VOS BESOINS

Maintenir un frigo 12V = 150 watts solaires

Au mouillage : Nous recommandons 50 watts/batterie (Sans frigo)

Client Type Séjour	Couple 4 jours	Couple 1 semaine	Famille de 4 1 semaine
CONSOMMATION QUOTIDIENNE			
Frigo 12V	1-24h	1-24h	2-24h
Éclairage DEL	10h	20h	20h
Pompe à eau	30 min	30 min	45 min
Ventilateur / Radio / CPAP	6h	15h	15h
TV / Ordinateur portable	2h	2h	4h
Micro-Ondes / Cafetière	-	10 min	15 min
RECOMMANDATION			
WattMobile Marin	200 watts	400 watts	600 watts
WattMobile Flex	200 watts	300 watts	500 watts
# de batteries	2	4	6

Recommandation basée sur la consommation type des appareils et la production d'énergie solaire moyenne pour la saison d'été. Les appareils 120V requièrent un onduleur. Veuillez vous référer au manuel de l'appareil pour sa consommation exacte.



1 Panneaux solaires

Portables ou à fixer sur le toit de votre véhicule. Nous offrons un vaste choix de modèles.

2 Régulateur de charge

Protège vos batteries contre la surcharge et les courts-circuits.

3 Batteries à décharge profonde

Emmagasinent l'énergie et alimentent vos appareils.

4 Onduleur (optionnel)

Transforme le courant continu (12V) de la banque de batteries en courant alternatif (120V).

5 Commutateur de transfert (optionnel)

(Transfer Switch)
Fait le transfert entre les différentes sources d'alimentation.

QUELS SONT VOS BESOINS

MEILLEUR VENDEUR



Client Type Séjour	Couple 4 jours	Couple 1 semaine	Famille de 4 1 semaine
CONSOMMATION QUOTIDIENNE			
Éclairage DEL	10h	20h	20h
Pompe à eau	30 min	30 min	1h
Ventilateur / Radio / CPAP	8h	12h	24h
TV / Ordinateur portable	2h	2h	8h
Micro - Ondes / Cafetière	-	10 min	15 min
RECOMMANDATION			
WattMobile VR	100 watts	200 watts	400 watts
WattMobile Portatif	100 watts	2x100 watts	
WattMobile Flex	100 watts	200 watts	400 watts
# de batteries	1	2	4

Basé sur un frigo au propane. Pour un frigo 12V : Ajouter 1 panneau de 200 watts

Recommandation basée sur la consommation type des appareils et la production d'énergie solaire moyenne pour la saison d'été. Les appareils 120V requièrent un onduleur. Veuillez vous référer au manuel de l'appareil pour sa consommation exacte.

ONDULEURS

Des produits conçus pour résister aux vibrations et chocs de nos routes!

Appareils	Puissance Requise
Pour 1 ou 2 petits appareils: Ordinateur portable, télévision, ventilateur, radio, CPAP	300 watts
Pour 1 gros appareil: Micro-ondes, cafetière, grille-pain	1500 watts
Pour une combinaison d'appareils:	3000 watts

Un onduleur à ondes parfaites ("Pure Sine Wave") est recommandé pour les machines à expresso et les ordinateurs de bureau.

Veuillez vous référer au manuel de l'appareil pour sa consommation exacte.

PANNEAUX FLEXIBLES



Panneaux semi-flexibles de 3^e génération!

- Dispositif réduisant les pertes dues aux ombrages
- Aucune surface métallique exposée à la rouille
- Câbles de branchement de 12 pieds



WattMobile FlexKit 200 watts



Boîte de jonction ultra-robuste



Panneau de 3^e génération

FLEX

- Panneau(x) solaire(s)
- Régulateur de charge
 - Écran d'affichage
 - Câbles de 30 pieds
 - Connexion Bluetooth

Régulateur MPPT - De Luxe

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPflexkit200	200 watts	2x (42 x 22 po.)
ESPflexkit300	300 watts	3x (42 x 22 po.)
ESPflexkit400	400 watts	4x (42 x 22 po.)
ESPflexkit500	500 watts	5x (42 x 22 po.)

Régulateur PWM

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPflexkit55	55 watts	26 x 22 po.
ESPflexkit100	100 watts	42 x 22 po.

Panneaux Flexibles

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPflex55	55 watts	26 x 22 po.
ESPflex100	100 watts	42 x 22 po.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Régulateur MPPT = 25 à 30% plus de charge

Transforme le 18V à la sortie panneau solaire en 12V à l'entrée de la batterie



MPPT avec affichage à distance



PWM avec affichage intégré



Garanties applicables sur les panneaux solaires flexibles.

*Certaines conditions s'appliquent.

PANNEAUX RIGIDES

- Les panneaux offrant la meilleure performance par pied carré
- Dispositif réduisant les pertes dues aux ombrages
- Contour noir et cellules monocristallines noires pour un look d'enfer

NOUVEAUTÉS

- PANNEAU 200 WATTS BIFACIAL
- ENSEMBLES DE LUXE : CONNEXION BLUETOOTH AVEC VOTRE TÉLÉPHONE



ESPv200 Ensemble VR de Luxe

VR

- Panneau(x) solaire(s)
- Régulateur de charge
 - Écran d'affichage
- Connexion Bluetooth
 - Câbles de 30 pieds
 - Braquettes en inox

Régulateur MPPT - De Luxe

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPv200-1	200 watts	59 x 27 po.
ESPv200-2	200 watts	2x (41 x 21 po.)
ESPv400	400 watts	2x (59 x 27 po.)
ESPv600	600 watts	3x (59 x 27 po.)
ESPv800	800 watts	4x (59 x 27 po.)

Régulateur PWM

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPvrc100	100 watts	41 x 21 po.
ESPvrc200	200 watts	59 x 27 po.

Panneaux Rigides

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESP100	100 watts	41 x 21 po.
ESP200	200 watts	59 x 27 po.



WattMobile VR 200 watts

MARIN

- Panneau(x) solaire(s)
- Régulateur de charge
 - Écran d'affichage
- Connexion Bluetooth
 - Câbles de 30 pieds

Régulateur MPPT - De Luxe

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPkit200-1	200 watts	59 x 27 po.
ESPkit200-2	200 watts	2x (41 x 21 po.)
ESPkit400	400 watts	2x (59 x 27 po.)
ESPkit600	600 watts	3x (59 x 27 po.)
ESPkit800	800 watts	4x (59 x 27 po.)

Régulateur PWM

# Modèle	Puissance	Dimensions
ESPkit100P	100 watts	41 x 21 po.
ESPkit200P	200 watts	59 x 27 po.



Garanties applicables sur les panneaux solaires rigides.

*Certaines conditions s'appliquent.

xantrex™



La marque #1 de l'industrie du VR

# Modèle	Type d'ondes	Puissance	Puissance maximale	Sortie CA (120V)	Commande à distance	Chargeur	Relais
806-1220	Parfaites (Pure Sine)	1800W	3000W	GFCI	En option : 808-9001	Non	Non
817-2080	Parfaites (Pure Sine)	2000W	4000W	« hardwire »	En option : 808-0817	80 amp	30 amp
817-2000	Parfaites (Pure Sine)	2000W	4000W			Non	30 amp
817-3000	Parfaites (Pure Sine)	3000W	6000W			Non	30 amp

Plus de modèles disponibles sur demande.

Des produits conçus pour résister aux vibrations et chocs de nos routes!



ESP-M3000

Les meilleurs onduleurs pour camions au monde!

# Modèle	Type d'ondes	Puissance	Puissance maximale	Sortie CA (120V)	Commande à distance
ESP-M350	Modifiées	350W	700W	GFCI	Non
ESP-M1500	Modifiées	1500W	3000W	GFCI	Incluses
ESP-M3000	Modifiées	3000W	6000W	« hardwire »	Incluses
ESP-S3000	Parfaites (Pure Sine)	3000W	6000W	« hardwire »	Incluses
ESP-TS-30	Commutateur de transfert (Transfert Switch) 30 ampères				
ESP-TS-50	Commutateur de transfert (Transfert Switch) 50 ampères				
ESP-1506	Ensemble d'installation onduleur 1500W - 6 pieds				
ESP-3006	Ensemble d'installation onduleur 3000W - 6 pieds				
ESPfuseXXX	Fusible ANL 80, 150 ou 250 ampères				
ESPfuseH	Porte Fusible ANL				
ESP-IBC45	Chargeur 45 ampères				

Plus de modèles disponibles sur demande.

RÉGULATEURS DE CHARGE

MPPT

# Modèle	Description
ESPmppt20	20A - 260 watts
ESPmppt30	30A - 400 watts
ESPmppt40	40A - 550 watts
ESPmppt60	60A - 800 watts
ESPrd	Affichage à distance
ESPmpptBT	BlueTooth

PWM

# Modèle	Description
ESPpwm20	20A - 260 watts

ACCESSOIRES D'INSTALLATION SOLAIRE

ESPins1	Ensemble d'installation pour 1 panneau VR
ESPins2	Ensemble d'installation pour 2e panneau
ESPins3	Paire de câble #10 de 30 pieds avec convertisseurs
ESPbraq	Ensemble de braquette
ESPmc4Y	Paire de connecteurs "Y"
ESPmc4	Paire de connecteurs MC4
ESPext8	Extension de 8 pieds pour panneau à distance
ESPmc4tools	Outil pour connecteur MC4

PORTATIF



ESPexp100p 100 watts



Garanties applicables sur les panneaux solaires rigides.
*Certaines conditions s'appliquent.



Régulateur avec affichage intégré

AVEC RÉGULATEUR INTÉGRÉ

Régulateur avec affichage intégré

Port USB permettant de charger vos appareils

Repliable - Connecteurs rapides - Sac de transport coussiné

# Modèle	Puissance	Dimensions	Poids
ESPexp100P	100 watts	2x (25 x 23 po.)	25 lbs

SANS RÉGULATEUR

Avec notre nouveau panneau portable sans régulateur intégré :

- Branchez 2 panneaux portatifs ensemble
- Combinez 1 panneau portable avec 1 ensemble sur le toit

# Modèle	Puissance	Dimensions	Poids
ESPexp100	100 watts	2x (25 x 23 po.)	25 lbs

OPTIONS



Prise solaire ESPexpPLUG



Adapteur Solaire ESPexpADP



Extension 15 pieds ESPexpEXT

ÉCLAIRAGE DEL

ENTREPÔT

STATIONNEMENT

Plein retour sur l'investissement en 2 à 5 ans avec les économies d'électricité
Modèles 120V – 240V – 347V disponibles



Certifiées



Lampe 200 watts :

Le bout du quai est
à 30 mètres (100 pieds)

# Modèle	Puissance	Équivalent	Intensité
ESP-HBL 150	150 watts	400 watts	19000 lm
ESP-HBL 200	200 watts	600 watts	25000 lm

# Modèle	Puissance	Équivalent	Intensité
ESP-SB150	150 watts	400 watts	19000 lm
ESP-SB200	200 watts	600 watts	25000 lm

Veillez nous contacter pour les détails. Différentes teintes disponibles.

L'ÉCLAIRAGE DE VOTRE VÉHICULE EST TROP SOMBRE ?



Rehaussez-le avec nos ampoules DEL qui offrent un éclairage plus puissant et mieux adapté à votre VR.

Savez-vous que pour chaque heure d'utilisation votre plafonnier consomme 20 watts par ampoule, alors qu'une ampoule DEL n'en consomme que 2 ?

Jetez un coup d'œil à nos modèles Multi-12 et Multi-12W, idéaux pour les plafonniers. Vendus à l'unité ou en paquet de 6.



Disponible chez :

